



Technische Information

Art. 126

Produktbeschreibung:	Teppichverlegeklebt - Uni selbstklebend
Trägermaterial:	extrudiertes Polypropylen - Butterflyhaken
Klebstoffart:	Acrylatdispersion
Abdeckmaterial:	Siliconpapier, weiß
Gesamtdicke in mm:	0,860
Klebkraft (FINAT-TM 1):	28 N/25 mm
Scherfestigkeit (FINAT-TM 8):	23°C > 500 h
Temperaturbereich:	- 40°C bis + 120°C
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit:	sehr gut
Empfohlene Verarbeitungstemp.:	+ 15°C bis + 25°C Voraussetzung ist ein fachgerecht vorbereiteter Untergrund, der trocken, staub- und fettfrei sein muß und den Richtlinien der VOB Teil C DIN 18365 entspricht
Lagerfähigkeit:	1 Jahr (bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Anwendungsbereich:	für die wiederaufnehmbare Verlegung von Bodenbelägen mit textilem (Vlies) Rücken

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann daraus nicht abgeleitet werden. Aufgrund der Vielfalt möglicher Einflüsse empfehlen wir eigene Versuche.

12/2014