

# TORPEDO

## Timzo

Nijverheidstraat 27 8281 JD  
Genemuiden, The Netherlands  
T +31 (0)38 385 44 77  
E carpets@timzo.nl  
W www.condor-group.eu

## Technische Spezifikationen

Herstellungsverfahren	Getufted		ISO 2424
Teilung	1/10" Schlinge		
Polmaterial	100% Polypropylene (PP)		ISO 2424
Träger	Gewebe Polypropylene (PP)		ISO 2424
Rückenausrüstung	AB + Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 300 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
Gesamtgewicht	AB Filz	± 15%	ISO 8543
	ca. 1373 gr/m <sup>2</sup> ca. 1375 gr/m <sup>2</sup>		
Polschichtdicke	ca. 3,0 mm		ISO 1765
Gesamtdicke	AB Filz	+ 15% / -10%	ISO 1765
	ca. 4,5 mm ca. 6,0 mm		
Noppenzahl	ca. 127.200 /m <sup>2</sup>	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Brandverhalten	AB Filz		EN 13501-1
	Dfl-S1 glued Efl		
Lichtechtheit	5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,130 m <sup>2</sup> K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB		ISO 10140
GUT Nr.	AB Filz		
	FE9FCF9A BEF3288D		

