

MODEL : PW75862B

EAN - CODE : 8592344705687

PRODUCT PHOTOS



Service - Aufkleber = Arbeitsplatte ✓



EIN - KNOPF - Bedienung

Deutsche Textblende

Startzeit - Vorwahl ✓

Dampfprogramm ✓



Basic - Information

| | |
|--|----------------------|
| Capacity Füllmenge / kg | 7 kg |
| Type Produktbezeichnung | Waschmaschine |
| Colour Gehäusefarbe | Black |
| Power supply Stromspannung / DE | 220-240V~50Hz |
| Rating power/W Nennleistung / Watt | 2.000 |
| Comfort - Programmes Waschprogramme / Anzahl | 15 |
| Energy efficiency class Energieeffizienzklasse / EU | A |
| Spin-draining class Schleudereffizienzklasse / EU | D |

Features

- Inverter motor
Antrieb / Motorentechnik •
- Child lock
Kindersicherung •
- Delay end
Startzeitverlängerung / h •
- One touch
Moderne Displaybedienung •
- SLIM - Design
Raumsparmodell, sehr geringe Bautiefe •
- Ozone clean
Trommelreinigung •

Dimensions/ Indoor Product

| | |
|---|-----------------|
| Product dimensions Produktabmessungen / B x T x H / mm | 600 * 520 * 847 |
| Packing dimensions Verpackungsmaße / B x T x H / mm | 670 * 573 * 888 |
| Net weight Nettogewicht / kg | 60 |
| Gross weight Bruttogewicht / kg | 65 |
| Loading Quantity Lademenge 40" HC Container | 210 |

| | |
|--|-------------------------|
| Cabinet side material Material = Gehäuse | PCM |
| Cabinet front material Material = Gehäusefront | PCM |
| Drum Material Waschtrommel Material | Edelstahl |
| Door diameter/cm Bullaugentür Ø cm | 48 cm |
| Top cover Gehäuse - Abdeckplatte | ABS - Kunststoff + Holz |
| Display Programmanzeige | LED |
| Buttons Bedientasten | Soft touch |
| Door open angle Max. Öffnungswinkel der Fronttür | 135° |
| Drain type Ablauf | up |
| Door close type Türverriegelung | Electromagnetic |
| Window Einfüllöffnung Tür / cm | 33 |
| Washing Programmes Waschprogramme / Anzahl | 15 |
| Drum diameter Trommelinnendurchmesser/cm | 53 |
| Drum volume Trommelvolumen / l | 54 |
| Motor type Antriebsmotor / 12 Jahre Garantie ! | BLDC |
| Spin speed Max. Schleuderdrehzahl U/Min. | 1.400 |
| Noise level Geräuschpegel dB(A) | 62/76 |
| Shock absorber Stoßdämpfer, Anzahl / St. | 4 |
| Max water temperatur Maximale Wassertemperatur °C | 85 |
| Water inlet pipe Wasserzulaufschlauch / m | 1.5 |
| Drain hose Wasserablaufschlauch / m | 2 |

Make your imagination fly