

Maler- und Reparaturvlies - 10 m x 10 cm

Anwendungsbereich:

Glasfaservlies für innen und außen, gegen Haar- und Netzrisse an Wänden und Decken (Rissart A.1 BFS-Merkblatt Nr. 19) sowie für diverse Rissreparaturen im Baubereich. Hervorragend geeignet als Bewehrungsstreifen bei der Verspachtelung von Gipskartonplatten.

Eigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- wasser- und chemikalienbeständig
- innen und außen

Technische Daten:

Farbton: weiß
 Flächengewicht: ca. 35 g/m²
 Dicke: ca. 270 µm

Anwendung:

Die Spachtelmasse gleichmäßig mit einer Zahnkelle auf den Untergrund aufziehen. Bei glatten Untergründen kann das Vlies auch mit Kleister oder Dispersionsklebstoff direkt auf dem Untergrund verklebt werden. Das Maler- und Universalvlies falten- und blasenfrei in das Material einlegen und glatt spachteln. Nach vollständiger Trocknung die sanierte Fläche mit einer lösungsmittelfreien Grundierung z. B. PUFAS Hydrosol Tiefgrund LF grundieren.

Maler- und Reparaturvlies kann auf Stoß oder überlappend mit nachfolgendem Doppelnachtschnitt verspachtelt oder verklebt werden.



Artikel-Nr.	EAN	Größe
009601000	4007954096017	10 m x 10 cm

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.