

Click-Vinyl neutral

3990-3992

Produktinformation

Clicksystem	Loc-Click
Fase	4-seitige Fase
Versiegelung	UV-Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß	1220 x 182 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)	14 Stk = 3,109 m ²
Pallettengröße	44 VPE = 136,777 m ²
Nutzungsstufe	23

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,01 mm
Geleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,08 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Wärmewasser geeignet, max 27 °C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Schimmelneigung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwaravertrieb.de • Web: www.koczwaravertrieb.de