

Acoustic Board easyTECH 1.8 mm

750103PC

Green



Akustik-Dämm-Unterlage für:



Laminat /
Parkett



LVT-Click
Kl. 1



LVT-Click
Kl. 2-3



LVT
vollfl.verkl.



Textil



Parkett
vollfl.verkl.

Bauaufsichtliche Zulassung Z-158.10-157

Material Biopolymer / 400 kg/m³

Ober-/ Unterseite - / -

Eignung schwimmende Verlegung

Fußbodenheizung gut geeignet

Dimension ca. 1,8 mm x 0,53 m x 0,78 m / VE 7,03 m²

Feuchtigkeitsschutz Nein

Besondere Eigenschaften

- hervorragende Tritt- & Gehschallminderung
- hohe statische Beanspruchung / Stabilität
- gut geeignet für Fußbodenheizungen
- natürliche Biopolymerstruktur

Technische Daten

Geschallverbesserung	Trittschallminderung	Stat. Beanspruchung	Dauerbeanspruchung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheitenausgleich
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★☆☆☆
42 %	22 dB	992 kPa	50 kPa	0,034 m ² K/W	< 75 m	0,5 mm
EPLF 021029-5 F1	ISO 140 / 717	EN 826	EN 1606	EN 12667 EN 12664	EN 12667 EN 12086	Fpr CEN/TS 16354

Baustoffklasse EN 13501-1	Zoll-Nr.	EAN	Unverträglichkeit	Entsorgung	Oberseite	Unterseite
Efl	48059380	4005143750139	keine Umwelt- belastung	gem. TVA- Richtlinien	-	-

Dichte kg / m ³	Lieferform	Länge in m	Breite in m	Stärke in mm	VE in m ²	Palette in m ²
400	Platten	0,78	0,53	1,8	7,03	351,50

Beschreibung

Natur pur. Die ökologische Akustik-Dämm-Unterlage aus Biopolymer. Ausgestattet mit einer sehr hohen statischen Beanspruchung. Ausgestattet mit dem Schnellverlegesystem.

Verarbeitung / Verlegung / Lagerung

Die Akustik-Dämm-Unterlage sollte mind. 24 Stunden vor der Verarbeitung akklimatisiert werden. Stöße müssen miteinander verklebt werden. Vor Sonneneinstrahlungen schützen.

Untergründe

mineralische Untergründe, sauber, trocken, rissfrei
VOB / DIN 18365

Zubehörempfehlung

PE-200-100-Aquastop-30 (4FU101016)
(Dampfbremsfolie)

Hinweis

Wir verweisen gegebenenfalls auf unser Hinweisblatt.