

clear style' **PC Bodenschutzmatten** werden aus 100 % Polycarbonat extrudiert. Das Produkt zeichnet höchste Schlagfestigkeit und Temperaturbeständigkeit aus. Das Material ist absolut PVC-Vinyl-frei und für Allergiker geeignet. Die formstabilen Bodenschutzmatten sind schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

## Allgemeine Eigenschaften

spezifisches Gewicht	g/cm <sup>3</sup> ISO 1183	1,20
Zerreifestigkeit bis Streckgrenze	Mpa ISO 527	50
Zugfestigkeit bis Streckgrenze	% ISO 527	6
Zugdehnung bis Bruchgrenze	% ISO 527	>50
Elastizittsmodul unter Spannung	Mpa ISO 527	2300
Biegebruchgrenze	Mpa ISO 178	90
Biegemodul	Mpa ISO 178	2300
Schlagversuch nach IZOD 3mm +23°	kJ/m <sup>2</sup> ISO 180	10
Wrmefestigkeitsprfung nach VICTAT B120	c° ISO 306	132
Standardgre	600 x 800 mm*	
Strke	ca. 1,8 mm o. Noppen** ca. 2,3 mm m. Noppen	
Farben	transparent ***	

- \* Andere Gren und Formate auf Anfrage
- \*\* Andere Strken auf Anfrage
- \*\*\* Andere Farben und Designs auf Anfrage

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung fr die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Anwender, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte.